

Remplacement du joint d'arbre de la série e-SV

Combien de temps faut-il réellement?

1. Dépose du carter d'accouplement (quatre vis)	60 secondes
2. Retirer l'accouplement (quatre boulons)	130 secondes
3. Retirer les vis du fouloir d'étanchéité (quatre boulons)	120 secondes
4. Retirer le fouloir d'étanchéité	20 secondes
5. Retirer la partie rotative du joint de la pompe intérieure	20 secondes
6. Retirer la partie fixe du fouloir d'étanchéité	20 secondes
7. Inspecter le joint	60 secondes
8. Remplacer la partie rotative du joint sur l'arbre de la pompe	20 secondes
9. Remplacer la partie fixe du presse-étoupe du joint d'étanchéité	40 secondes
10. Remplacer le joint torique du presse-étoupe	20 secondes
11. Installer le fouloir d'étanchéité sur la pompe	20 secondes
12. Serrer les boulons sur le fouloir du joint	110 secondes
13. Remplacer l'accouplement / les boulons d'accouplement	110 secondes
14. Régler la hauteur de la pile rotative avec cale	30 secondes
15. Serrer les boulons d'accouplement	70 secondes
16. Tourner l'arbre pour vérifier s'il y a un frottement	20 secondes
17. Remplacer le carter d'accouplement et les vis	30 secondes

Total 15 minutes



En savoir plus sur
la série e-SV
gamme de produits

Xylem Inc.
2881 rue East Bayard Ext.,
Bureau A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Fax : (888) 322-5877
xylem.com/goulds

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou sa filiale. Tous droits réservés. Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.