Bell & Gossett
xylem

Nomenclature
BG-e1532X-NOM-0915fr-CA R3

Pompe intelligente e-1532X
alimentée par hydrovar® X

Exemple de code de produit

Les différentes versions de la gamme e-1532X sont identifiées par un numéro de code de produit. Ce numéro est également le numéro de catalogue pour la pompe. La signification de chaque chiffre dans le numéro de code du produit est indiquée ci-dessous. Nota : Ce ne sont pas toutes les combinaisons qui sont possibles.

1532X	A	1	M	5	S	X	1

Matériau de joint
(1) = BUNA/C/SC
(2) = EPR SIC/SIC

Moteur/entraînement
(X) = hydrovar X+(niveau haut)

Tension
(R) = 200 à 240 V (S) = 380 à 460 V (triphasé seulement)

Pôle – Hz – Phase
(4) = 4-60-3 (2 000 à 4 000 TR/MIN)*
(5) = 4-60-3 (1 200 à 2 000 TR/MIN)*
** La fréquence (Hz) indiquée est la fréquence d'alimentation.*

Valeur nominale HP

(J) = 3	(R) = 10	(P) = 25
(K) = 5,5	(M) = 15	(Q) = 30
(L) = 7,5	(N) = 20	

Taille de la pompe

(1) = AD	(5) = BD	(10) = GC
(2) = AC	(6) = EB	
(3) = A	(7) = G	
(11) = BB	(8) = E	
(4) = BC	(9) = GB	

Dimension du refoulement

(A) = 1,25 po (31,8 mm)	(E) = 3 po (76,2 mm)
(B) = 1,5 po (38,1 mm)	(F) = 4 po (101,6 mm)
(C) = 2 po (50,8 mm)	(G) = 5 po (127 mm)
(D) = 2,5 po (63,5 mm)	(H) = 6 po (152,4 mm)

Séries de pompes
(1510X) = e-1510 avec technologie hydrovar X/X+
(1531X) = e-1531 avec technologie hydrovar X/X+
(1532X) = e-1532** avec technologie hydrovar X/X+
***Pas de semelle*

Cybersécurité des produits Xylem :
Xylem accorde une grande importance à la sécurité de votre système et à la disponibilité de vos services critiques. Pour plus d'informations sur les pratiques de cybersécurité Xylem ou pour contacter l'équipe de cybersécurité, veuillez consulter la page xylem.com/security.

En savoir plus sur la série e-1532X Pompes intelligentes

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Xylem et Bell & Gossett et Hydrovar sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BG-e1532X-NOM-0915fr-CA R3 10/2026

xylem
Let's Solve Water